

Общество с ограниченной ответственностью «Стройнадзор»

Утверждаю:

Директор ООО «Стройнадзор»



В.В. Зобков

« 01 » июня 2024 г.



РЕГЛАМЕНТ

**«Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности,
предъявляемые к подрядным организациям для предотвращения
производственных рисков при выполнении строительно-монтажных работ
на объектах ООО «Стройнадзор»**

Содержание

№	Наименование разделов	Стр.
1	Общие положения	3
2	Организация работ	4
2.1	Взаимодействие между Подрядчиком и Обществом	4
2.2	Разрешения, лицензии и получение прав	5
2.3	Документация СУОТ	5
2.4	Представитель по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Подрядчика в Обществе	5
2.5	Программа (план) мероприятий Подрядчика организации по предотвращению опасностей и минимизации производственных рисков	5
2.6	Проверка, инспекция и аудит объектов Подрядчика Обществом	5
2.7	Отчетность	6
2.8.	Работы на высоте	6
2.9.	Работа в замкнутом пространстве	7
2.10.	Земляные работы	7
2.11.	Огневые работы	7
2.12.	Работы по подъему и перемещению грузов	8
2.13.	Электробезопасность	9
3	Минимальные требования по предотвращению производственных рисков	9
3.1	Идентификация рисков, разработка мероприятий по их предотвращению	9
3.2	Риск употребления работниками алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ	9
3.3	Организация эксплуатации транспортных средств	10
3.4	Обучение, квалификация персонала	10
3.5	Документация в области охраны труда	11
3.6	Документация в области промышленной безопасности	11
3.7	Режим труда и отдыха персонала	11
3.8	Гигиена труда, промышленная санитария, бытовые условия	12
3.9	Требования к оборудованию рабочих мест	12
3.10	Доступ посторонних лиц на рабочую площадку	12
3.11	Изделия, оборудование и материалы Подрядчика	13
3.12	Оборудование для обеспечения безопасных условий труда и адекватного реагирования в аварийных ситуациях	13
3.13	Мероприятия по предупреждению аварий, пожаров, ЧС	13
3.14	Средства индивидуальной защиты	14
3.15	Требования по допуску к работе	14
4	Требования к производственным территориям, площадкам и участкам работ	15
5	Права, ответственность и санкции	17
-	Приложение №1 Перечень документов Подрядчика организации, содержащих основные сведения о системе управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент «Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности предъявляемые к подрядным организациям для предотвращения производственных рисков при выполнении строительно-монтажных работ на объектах ООО «Стройнадзор», (далее - Регламент), является обязательным для соблюдения Подрядчиками при выполнении ими работ или предоставлении услуг на Объектах строительства по Договорам, заключаемым Подрядчиком с Заказчиком или Генподрядчиком (далее – «Подрядные организации»).

1.2. Регламент устанавливает требования к Подрядным организациям по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, предъявляемые с целью обеспечения контролируемого уровня производственных рисков.

1.3. Требования Регламента касательно конкретной опасности, например, работа с подъемными сооружениями не применяются, если деятельность подрядной организации не связана с этой опасностью.

1.4. Подрядные организации, обязаны соблюдать неукоснительно и в полном объеме требования данного Регламента, а также стремиться внедрять современные и наиболее эффективные методы ведения работ.

1.5. Настоящий Регламент является договором присоединения, заключенным между Заказчиком (а также Генподрядчиком, если Генподрядчик является стороной Договора), Обществом и Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ, условия которого определены Заказчиком (а также Генподрядчиком, если Генподрядчик является стороной Договора) и Обществом и принимаются Подрядчиком не иначе как путем присоединения к настоящему Регламенту в целом. Подрядчик выражает согласие о присоединении к Регламенту путем подписания Акта допуска. В настоящем Регламенте Общество выступает от имени Заказчика (а также Генподрядчика, если Генподрядчик является стороной Договора).

1.6. В случае изменения требований действующего законодательства или внутренних требований, Общество имеет право в одностороннем порядке внести соответствующие изменения в настоящий Регламент без направления каких-либо уведомлений Подрядчику. Дата начала действия соответствующих изменений считается дата утверждения Регламента приказом Общества в новой редакции. Подрядчик обязан самостоятельно следить за изменениями Регламента, размещенного в сети «Интернет» по адресу: www.gkufa.ru, а также за изменениями законодательства в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

1.7. Регламент распространяет свое действие на взаимоотношения Заказчика (а также Генподрядчика, если Генподрядчик является стороной Договора), Общества и Подрядчика по всем действующим договорам, заключенным сторонами в любой момент до присоединения Подрядчика к Регламенту, и на взаимоотношения сторон по всем видам договоров, заключенных после вступления Регламента в силу.

1.8. Правила Регламента применяются и в случае, если по Договору Подрядчиком оказываются услуги или предмет Договора представляет собой не выполнение работ, оказание услуг прямо и (или) по аналогии, даже если Подрядчик в рамках Договора обозначается иначе (например, «Исполнитель»).

1.9. В Регламенте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Термин	Определение термина
Общество	Общество с ограниченной ответственностью «Стройнадзор»
Заказчик	Юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), которое заключило с Обществом и Подрядчиком Договор, в соответствии с которым Подрядчик выполняет работу/оказывает услугу на территории Объекта Общества, либо юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), которое хотя и не заключало с Подрядчиком Договор, но предоставило Подрядчику для выполнения работ/оказания услуг по Договору Объект по Акту -допуска.
Генподрядчик	Юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), которое заключило с Подрядчиком Договор, в соответствии с которым Подрядчик выполняет работу/оказывает услугу на территории Объекта Общества.
Подрядная организация или Подрядчик	Юридическое или физическое лицо, заключившее Договор на выполнение работ, предоставление услуг или материалов на Объектах Общества
Представитель Подрядчика	Физическое лицо (работник, субподрядчик, работники и иные лица субподрядчика, привлеченного Подрядчиком и иные физические лица) которое Подрядчик прямо или опосредованно (например: путем заключения договора с субподрядчиком) привлек к исполнению Договора (выполнению работ/оказанию услуг) на Объектах Общества.
Объекты Общества	Объекты, где выполняются строительно-монтажные работы, на которых Общество является техническим Заказчиком
Производственные риски	Риски, которые могут привести к возникновению ответственности Общества или Подрядчика организации при выполнении производственных работ, в частности, риски, связанные с отсутствием обязательной разрешительной документации, безопасностью персонала, населения, имущества
Система управления охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью	Система управления вопросами охраны труда, промышленной, пожарной безопасности. Обычно разрабатывается на основе требований ISO 14000, OHSAS 18000. Является добровольной системой сертификации. В случае если организация не сертифицирована по упомянутым системам ISO, то под этим термином понимается комплект документов, подтверждающий соответствие требованиям раздела 3 настоящего Регламента

(далее - СУОТ)	
Опасность	Источник, ситуация или действие, которые потенциально могут нанести вред человеку или привести к ухудшению здоровья (или сочетание перечисленного)
Риск	Сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия(ий) и серьезность травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны таким событием или воздействием(ями)
Договор	Соглашение, которое заключено между Заказчиком, Техзаказчиком и Подрядчиком или между Генподрядчиком и Подрядчиком являющееся основанием для деятельности Подрядчика на территории Объекта Общества, приложением к которому является Регламент
Акт допуска	Составляемый по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту документ, который подписывается Подрядчиком, Заказчиком (Генподрядчиком) и Обществом при заключении Договора, подтверждающий предоставление Подрядчику доступа на Объект для выполнения работ/услуг по Договору.

1.10. Данный Регламент разработан в соответствии с требованиями:

- 1.10.1. Конституции РФ;
- 1.10.2. Градостроительного кодекса РФ;
- 1.10.3. Трудового кодекса РФ;
- 1.10.4. Федеральных законов РФ;
- 1.10.5. Региональных нормативных актов;
- 1.10.6. Ведомственных и отраслевых нормативных актов (Государственная инспекция труда, Ростехнадзор, Госпожнадзор, ГОСТ и т.д.);
- 1.10.7. Правил по охране труда в строительстве;
- 1.10.8. Локально-нормативных актов Общества.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

2.1. Взаимодействие между Подрядчиком и Обществом:

2.1.1. Подрядчик вправе приступить к исполнению Договора (выполнять работы, оказывать услуги и т.п.) на территории Объектов Общества только после получения допуска на такую территорию, который оформляется подписанием Акта допуска, по форме Приложения № 3 к Регламенту.

2.1.2. Подрядчик обязан ознакомить всех Представителей Подрядчика, которые будут задействованы в выполнении работ/услуг на Объекте Общества с настоящим Регламентом до фактического допуска на территорию Объекта и предоставить Обществу не позднее трех дней с даты подписания Обществом и Подрядчиком Акта допуска Лист ознакомления Представителей Подрядчика с Регламентом составленный по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

2.1.3. Подрядчик, в процессе исполнения Договора обязан обеспечивать неукоснительное выполнение приведенных в Регламенте требований по предотвращению наступления производственных рисков.

2.1.4. Все работы на объектах Общества должны производиться Представителями Подрядчика только с разрешения руководителя работ строительства на Объекте. Бремя доказывания факта получения такого разрешения несет Подрядчик. В зависимости от сложности работ, от квалификации и опыта Представителей Подрядчиков, в соответствии с требованиями правил и инструкций, определяют и ведут контроль за производством работ полномочные представители Общества.

2.1.5. Ответственность между Обществом и Подрядчиком распределяется в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов РФ, устанавливающих правила ведения работ, а также в соответствии с договорными условиями между Сторонами.

2.1.6. Подрядчик несет перед Обществом, Заказчиком (Генподрядчиком) и третьими лицами всю полноту ответственности за все действия, которые совершаются Представителями Подрядчика на территории Объекта Общества, в т.ч. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность Представителей Подрядчика и сохранность имущества, находящихся на территории отведенной для выполнения работ/услуг и обязан компенсировать Обществу, Заказчику (Генподрядчику) и (или) третьим лицам реальный ущерб, причиненный указанным лицам в результате своих действий/бездействия либо действия/бездействия Представителя Подрядчика на территории Объекта Общества.

2.1.7. В случае, если Общество, либо Заказчик (Генподрядчик) будут привлечены к установленной законодательством РФ или договором Общества или Заказчика (Генподрядчика) с третьим лицом ответственности в связи с действиями Подрядчика или Представителей Подрядчика на Объекте Общества, Подрядчик по требованию Общества или Заказчика (Генподрядчика) обязан возместить им все понесенные убытки (издержки).

2.1.8. Ни Заказчик (Генподрядчик), ни Общество не несет ответственности за любые травмы, увечья или смерть любого из Представителей Подрядчика, возникшие не по вине Заказчика (Генподрядчика) или Общества, а также, если пострадавший нарушил правила охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды или требования настоящего Регламента.

2.1.9. Организацию работ, а также взаимодействие независимых Подрядных организаций, при одновременном ведении работ на Объекте Общества, обеспечивают ответственные лица Общества.

2.1.10. Общий контроль за соблюдением требований Регламента Подрядными организациями, в т.ч. Представителями Подрядчиков осуществляется представителями Общества. В случае неисполнения Подрядчиком или его представителем требований настоящего Регламента Общество вправе применить к Подрядной организации штрафные санкции в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.

2.2. Разрешения, лицензии и получение прав

2.2.1. Если иное не оговорено в Договоре, то Подрядчик за собственный счет и до начала исполнения Договора на Объектах Общества обязан обеспечить наличие всех необходимых разрешений, сертификатов, допусков, в том числе на персонал и иных привлекаемых к исполнению Договора лиц, применяемое оборудование, технические устройства, приспособления, и материалы, иметь лицензии на осуществление подлежащего лицензированию вида деятельности.

2.2.2. Подрядчик обязан своевременно уведомить Общество об обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора из-за невозможности выполнения вышеуказанных требований.

2.2.3. Если иное не предусмотрено в Договоре, Общество не возмещает Подрядчику затраты, связанные с простоем по причине отсутствия необходимой разрешительной документации.

2.3. Документация СУОТ

2.3.1. В случае, если планируемая продолжительность работ/услуг Подрядчика на Объектах Общества менее 14 календарных дней, Подрядчик до начала работ/услуг обязан ознакомить Общество с программой выполнения работ/услуг и мероприятиями по минимизации наступления рисков для присутствующих на территории Объекта лиц и имущества.

2.3.2. В случае, если планируемая продолжительность работ Подрядчика на Объектах Общества превышает 14 календарных дней, Подрядчик обязан предоставить Обществу (специалисту охраны труда) по акту составленному по форме Приложения № 1 к Регламенту на согласование документы, содержащие сведения о своей СУОТ не менее чем за 1 неделю до начала на территории Объекта Общества работ/оказания услуг по Договору. Примерный перечень документов обязательных для представления Обществу Подрядчиком, содержащих основные сведения о системе управления охраной труда, промышленной, пожарной безопасности, указан в Приложении №1 Регламента. В случае наличия замечаний со стороны службы охраны труда Общества к представленным документам, Подрядчик до начала работ/оказания услуг по договору с Обществом подготавливает и согласовывает с Обществом программу (план) мероприятий по минимизации производственных рисков (раздел 2.5 Регламента).

2.3.3. Подрядчик и Общество обязаны согласовывать любые спорные вопросы между СУОТ Подрядчика и требованиями Общества. Общество и Подрядчик совместно разрабатывают процедуру, регламентирующую взаимодействие по спорным вопросам охраны труда, пожарной, промышленной безопасности, утверждаемую уполномоченным лицом Общества и уполномоченным лицом Подрядчика. При разработке этого документа применяется принцип внедрения требований, обеспечивающих наибольшую безопасность персонала, имущества.

2.4. Представитель по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности Подрядчика и Общества

2.4.1. Подрядчик и Общество внутренними приказами назначают своих полномочных представителей по вопросам охраны труда, пожарной, промышленной безопасности. Общество и Подрядчик представляют друг другу соответствующие приказы до начала работ/услуг по Договору.

2.4.2. Назначенные представители курируют согласование сроков исполнения и непосредственное исполнение взаимных обязанностей по Договору, планов мероприятий, дают пояснения в случае нарушений, участвуют в аудитах и инспекциях.

2.4.3. Назначенный представитель должен знать условия Договора, быть обучен, аттестован и иметь опыт работы в той области, в которой он задействован при исполнении Договора.

2.5. Программа (план) мероприятий Подрядчика по предотвращению опасностей и минимизации производственных рисков

2.5.1. До начала работ (услуг) Подрядчик обязан выработать Программу (план) мероприятий по предотвращению опасностей и минимизации производственных рисков при осуществлении работ/услуг на территории Объекта Общества.

2.5.2. Программа оформляется в свободной форме и должна содержать:

2.5.2.1. Перечень работ (услуг), выполняемых по Договору;

2.5.2.2. Перечень опасностей и рисков, связанных с выполнением работ (услуг) по Договору;

2.5.2.3. Мероприятия, выполняемые Подрядчиком для предотвращения возникновения и минимизации последствий по каждой опасности и риску (возможны ссылки на действующие инструкции, регламенты, положения);

2.5.2.4. Мероприятия, планируемые Подрядчиком для предотвращения возникновения и минимизации последствий по каждой опасности и риску, для достижения уровня, требуемого в Регламенте, а также сроки выполнения этих мероприятий должны пересматриваться и обновляться не реже чем каждые 6 месяцев (в случае выполнения работ на протяжении более 6 месяцев).

2.6. Проверка, инспекция и аудит объектов переданных Подрядчику Обществом

2.6.1. Общество имеет право проводить проверки (инспекции, аудиты) соблюдения на переданном Подрядчику для выполнения работ/услуг Объекте Общества правил безопасности, охраны труда, производственной дисциплины всеми Представителями Подрядчика, в т.ч. порядка допуска Представителей Подрядчика, транспортных средств и спецтехники.

2.6.2. Подрядчик обязан в любое время предоставить полномочным представителям Общества доступ к местам выполнения работ/услуг на Объекте Общества, а также к документации с целью проведения Обществом инспекции или проверки отчетности по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности.

2.6.3. Инспекции и проверки могут проводиться как в плановом, так и внеплановом и целевом порядке. Аудиты проводятся только в плановом порядке.

2.6.4. При обнаружении Обществом факта нарушения требований настоящего Регламента Подрядчиком или Представителем Подрядчика, Подрядчику направляется письменное предписание о необходимости прекращения нарушения и/или устранения последствий такого нарушения с указанием соответствующих сроков. Подрядчик обязан совершить требуемые от него Обществом действия в установленный Обществом срок или до окончания указанного срока предоставить письменный мотивированный отказ. Подрядчик вправе направить Обществу мотивированный запрос о переносе установленных Обществом сроков.

2.7. Отчетность

2.7.1. Подрядчик обязан немедленно информировать Общество о происшествиях, инцидентах, авариях, несчастных случаях, произошедших на Объекте Общества, как при выполнении работ/оказании услуг этим Подрядчиком, так и в том случае, если Представители Подрядчика являлись свидетелями происшествия, инцидента, аварии, несчастного случая на Объекте Общества.

2.7.2. Подрядчик обязан немедленно информировать Общество о происшествиях, инцидентах, авариях, несчастных случаях, произошедших при выполнении работ/оказании услуг для Общества вне территории Объекта Общества.

2.7.3. Подрядчик обязан согласовать с Обществом необходимость участия уполномоченных представителей Общества в расследовании происшествий, инцидентов, аварий, несчастных случаев, произошедших при выполнении работ/оказании услуг для Общества.

2.7.4. Подрядчик обязан в полном объеме предоставить Обществу материалы составленные по результатам расследования происшествий, инцидентов, аварий, несчастных случаев, произошедших при выполнении работ/оказании услуг для Общества, а если расследование длится более 7 календарных дней, то каждые 7 календарных дней.

2.7.5. Подрядчик обязан предоставить Обществу отчет в письменном виде о выполнении требований Общества в срок, указанный в полученном предписании.

2.7.6. Подрядчик обязан проинформировать Общество обо всех проверках деятельности Подрядчика на Объектах Общества, проводимых государственными органами, до начала проверки, а также предоставить копии документов, выданных государственными органами по результатам таких проверок в течение 3 рабочих дней с момента получения этой информации Подрядчиком.

2.8. Работы на высоте

2.8.1. При выполнении работ на высоте Подрядчик обязан соблюдать Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н, а также требования, изложенные в настоящем Регламенте и других нормативных актах.

2.8.2. Для всех участков, где существует возможность падения с высоты, меры обеспечения безопасности должны быть описаны в оценке рисков подрядных работ.

2.8.3. Для обеспечения безопасного проведения работ на высоте все привлеченные к работам на высоте Представители Подрядчика должны пройти специальный инструктаж, организованный Подрядчиком. Кроме этого Подрядчик должен обеспечить соответствующую нормам законодательства РФ квалификацию лиц: - выполняющих работ на высоте; - ответственных за монтаж, демонтаж и проверку строительных лесов; - использующих в работе различного вида подъемные платформы, а также для лиц, ответственных за исправное состояние и обслуживание оборудования для подъема людей на высоту.

2.8.4. При работе на высоте запрещается работать в одиночку. Представители Подрядчика должны знать правила оказания первой помощи и уметь оказать первую помощь пострадавшему в случае падения с высоты.

2.8.5. Лестницы-стремянки разрешается использовать для краткосрочных работ при специальном разрешении Общества. Запрещено использование самодельных и деревянных лестниц.

2.8.6. Участки, где проводятся работы на высоте, должны быть ограждены и обозначены предупреждающими знаками (напр. Осторожно – Ведутся работы на высоте – Не подходить) на нижнем уровне, куда могут упасть предметы.

2.8.7. При проведении работ на высоте более 1,8 м на открытой или незащищенной площадке или на краю (например, крыши, уступа карьера и т.д.), в том числе во время монтажа или демонтажа лесов следует использовать страховочные системы, предотвращающие от падения (5-лямочный пояс и страховочный трос). Запрещено использование монтажного пояса в качестве удерживающего от падения устройства.

2.8.8. Перед выполнением любых работ на высоте с использованием страховочных средств, Подрядчик должен разработать и согласовать с Обществом План эвакуации в случае падения.

2.8.9. Все элементы снаряжения для работ на высоте (средства страховки от падения) должны проходить проверку пригодности для дальнейшего использования не реже 2 раз в год. Каждая единица высотного снаряжения должна иметь идентификатор/маркировку, указывающую на дату последней проверки. Подрядчик должен организовать проверку строительных лесов не реже чем раз в неделю, а также при внесении любых изменений в их конструкцию и после тяжелых погодных условий (напр. сильный ветер, снегопад, сильный дождь с порывами ветра). Все эксплуатируемые леса должны иметь на видном месте бирку, указывающую на дату последней проверки. Представитель Общества имеет право запретить Подрядчику пользоваться непроверенными или небезопасными лесами до момента устранения выявленных нарушений.

2.9. Работа в замкнутом пространстве

2.9.1. При проведении работ в Замкнутом пространстве Подрядчик обязан выполнять работы согласно требованиям законодательства РФ и настоящего Регламента.

2.9.2. Оценка рисков Подрядчика должна включать в себя необходимые меры безопасности проведения работ в замкнутом пространстве Представителями Подрядчика.

2.9.3. Для обеспечения безопасного проведения работ в замкнутом пространстве Представители Подрядчика должны пройти у Подрядчика специальный инструктаж, который обеспечивает:

- понимание рисков, связанных с работами в замкнутом пространстве;
- понимание процедур реагирования в аварийных ситуациях.

2.9.4. Перед выполнением работ в замкнутом пространстве Подрядчик должен разработать и согласовать с Обществом на случай чрезвычайной ситуации.

2.9.5. Частично ограниченное пространство, где в процессе проведения работ концентрация кислорода или вредных веществ в воздухе рабочего пространства может измениться до опасных величин, должно быть квалифицировано как замкнутое (например, производство покрасочных или сварочных работ в приемном бункере, течках, желобах; использование оборудования с двигателем внутреннего сгорания внутри помещений или котлованов с естественной вентиляцией воздуха).

2.10. Земляные работы

2.10.1. При производстве земляных работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями законодательства РФ, включая «СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», законодательства РФ об охране окружающей среды, а также требованиями Регламента по земляным работам и других нормативных документах.

2.10.2. При необходимости входа Представителей Подрядчика в котлованы/траншеи глубиной более 1 м. и шириной более 0,5 м., или когда котлован/траншея необходимы для получения доступа и/или проведения работ на подземных коммуникациях, связанные с выполнением работ риски и соответствующие меры контроля должны быть детально описаны в форме оценки рисков

2.10.3. На время проведения земляных работ выемка должна ограждаться Подрядчиком для предотвращения возможного движения людей и автотранспорта, оснащаться соответствующими предупреждающими знаками и надписями и, при необходимости, сигнальным освещением, работающим в ночное время. Ограждение должно быть установлено Подрядчиком не ближе 2 м от выемки, а при наличии рельсового железнодорожного пути — не ближе 2,6 м.

2.10.4. Производство земляных работ на действующей подземной инженерной коммуникации с применением землеройных механизмов разрешено проводить лишь при соблюдении безопасного расстояния, на которое рабочий орган может приближаться к инженерной коммуникации. Расстояния регламентируется СНиП и зависит от условий проведения работ, а также от вида подземной инженерной коммуникации. Ближе указанных выше расстояний все земляные работы должны осуществляться вручную лопатой. При этом запрещается применение лома, кирки и им подобных ударных инструментов, а также специальных средств механизации мобильного типа.

2.10.5. В зоне производства земляных работ при эксплуатации строительно-дорожных машин запрещается параллельное выполнение каких-либо других работ, а также пребывание других лиц в границе опасной зоны рабочих органов функционирующей спецтехники (не менее 5 м). Извлеченный из канавы или траншеи грунт, равно как и прочие материалы, а также рабочий инструмент, должны размещаться на расстоянии не ближе 2 м от внешнего края выемки.

2.10.6. Производство земляных работ необходимо немедленно прекратить в случае:

- опасности обрушения грунта;
- опасности деформации фундамента близлежащих сооружений;
- выявления инженерной коммуникации, не предусмотренной план-схемой;
- обнаружения действия вредных веществ внутри выемки;
- раскопке взрывоопасного предмета.

Дальнейшее возобновление работ возможно лишь после устранения опасного фактора и принятия дополнительных мер безопасности.

2.10.7. При необходимости доступа входа персонала в котлованы/траншеи перед выполнением работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Обществом План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации и обеспечить наличие необходимых для эвакуации средств.

2.10.8. Проверка безопасности состояния котлованов/траншей должна проводиться не реже, чем раз в неделю, а также при обнаружении признаков возможного обвала, любых изменений в структуре или после тяжелых погодных условий (сильные дожди).

2.11. Огневые работы

2.11.1. При производстве огневых работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями законодательства РФ, а также требованиями Регламента по огневым работам и других нормативных документах.

2.11.2. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик должен принять меры обеспечения безопасности при проведении огневых работ в форме оценки рисков подрядных работ и оформить наряд-допуск. Срок действия наряда-допуска на проведение огневых работ не может превышать 7 дней.

2.11.3. В случае необходимости организации на территории Общества стационарного сварочного поста, условия организации такого участка должны быть согласованы с Обществом. При условии письменного подтверждения Обществом

соответствия стационарного сварочного поста Подрядчика требованиям безопасности, требование оформлять наряд-допуск для проведения огневых работ на данном сварочном посту может быть отменено.

2.11.4. При проведении огневых работ Подрядчик должен принять меры по ограничению доступа людей и транспорта в опасную зону (ограждение опасной зоны, предупредительные знаки), включая нижние уровни, где существует вероятность падения расплавленного металла, окалины и пр.

2.11.5. При проведении огневых работ с использованием баллонов с газами, Подрядчик в своей работе должен руководствоваться требованиями, установленными законодательством РФ и настоящего Регламента.

2.11.6. Условия хранения баллонов с газами должны отвечать следующим требованиям:

- пустые и целые баллоны должны храниться отдельно и разделены жесткой конструкцией или стеной;
- все баллоны должны храниться в вертикальном положении, быть зафиксированными или связанными цепью;
- баллоны с горючим газом должны храниться на расстоянии не менее 7 метров от баллонов со сжатым негорючим газом.

В отношении веществ, для которых законодательством РФ установлены более жесткие требования, минимальное расстояние должно быть увеличено.

2.11.7. Баллоны с кислородом и ацетиленом должны отвечать следующим требованиям:

- перед резаком устанавливается огнепреградительный клапан (пламегаситель), а перед баллоном клапан обратного удара;
- каждый баллон должен быть снабжен манометром, манометры должны быть в рабочем состоянии;
- все шланги должны быть в рабочем состоянии (не иметь порезов, не иметь следов повреждения, трещин) и надежно закреплены к фитингам или местам подсоединения. Для крепления шлангов запрещается использовать проволоку;
- баллоны с ацетиленом должны перевозиться и храниться вертикально;
- баллоны с газом должны крепиться к постоянным или временным конструкциям в вертикальном положении.

2.11.8. Для зон проведения огневых работ Подрядчик должен назначить ответственного за противопожарную безопасность. Этот сотрудник должен:

- пройти подготовку/инструктаж о своих обязанностях;
- располагать средствами подачи сигнала тревоги в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также оставаться в зоне производства работ не менее 30 минут после их завершения.

2.11.9. Сварочное оборудование, газовые шланги и фитинги должны проверяться не реже, чем раз в 3 месяца. Результаты проверок должны быть задокументированными.

2.12. Работы по подъему и перемещению грузов, перемещению людей при помощи специализированных грузоподъемных механизмов.

2.12.1. При производстве грузоподъемных работ и работ, связанных с перемещением людей (грузов) при помощи подъемников (вышек), Подрядчик должен руководствоваться требованиями Регламента и действующего законодательства РФ.

2.12.2. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик должны учитывать, что подъем и перемещение людей кранами стрелового типа категорически запрещено.

2.12.3. Повышенное внимание в Оценке рисков подрядных работ необходимо уделить мерам безопасности в следующих случаях:

- когда люди должны работать с грузом во время его движения (управлять движением груза на ограниченных площадях);
- при выполнении нестандартных заданий или выполнении работ впервые; - в случае спаренного подъема груза (двумя и более кранами);
- при наличии опасных факторов окружающей среды (линии электропередач, физические препятствия, неустойчивый грунт и др.);
- в случаях, когда людям необходимо производить работы в пределах зоны возможного падения подвешенного груза (не под грузом, работа людей под грузом запрещена);
- при перемещении людей (грузов) с использованием подъемников (вышек).

2.12.4. Находящиеся в работе краны, подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора, должны быть снабжены табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и полного технического освидетельствования.

2.12.5. Находящиеся в эксплуатации подъемники, подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора, должны быть снабжены табличками с ясно обозначенными регистрационным номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного или полного технического освидетельствования.

2.12.6. Места хранения подъемных механизмов и оборудования должны быть оборудованы табличками с информацией о стропках, грузоподъемности и рекомендуемой схемой использования строп при подъеме.

2.12.7. Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.

2.12.8. Все подъемные механизмы и оборудование, а также поддерживающие стойки должны быть оборудованы табличками с информацией о максимальной рабочей нагрузке (МРН).

2.12.9. Подъемное оборудование должно храниться:

- На стеллажах, полках или в подвешенном состоянии, не на земле;
- Рассортированным по типу и грузоподъемности для быстрого выбора;
- Стропы из искусственного волокна должны храниться в месте, исключающем попадание прямого солнечного света во избежание повреждения ультрафиолетовыми лучами.

2.12.10. Зоны производства работ, связанных с подъемом и перемещением грузов, должны ограждаться сигнальной лентой или другими методами, для предотвращения входа в опасную зону посторонних людей и несанкционированного проезда техники.

2.13. Электробезопасность

2.13.1. Электрические щиты и ящики, электрические ячейки и подстанции, любое электрооборудование должны иметь:

- соответствующее условиям использования конструктивное исполнение, обеспечивающее защиту от внешних воздействий окружающей среды, при необходимости – взрывозащищенное исполнение;
- необходимую маркировку и предупреждающие знаки (напряжение, опасность удара электрическим током, маркировка систем аварийного отключения);
- быть надежно защищенными от несанкционированного доступа.

2.13.2. Каждая используемая электроустановка должна иметь устройство аварийного отключения, а также иметь возможность блокировки цепи питания в состоянии «выключено» при помощи замка.

2.13.3. Все удлинители, используемые вне помещений, должны иметь конструктивное исполнение, соответствующее их условиям эксплуатации.

2.13.4. Все портативные электроинструменты должны регулярно проверяться. Кабели и соединительные устройства не должны иметь повреждений, следов плавления или горения. Все эксплуатируемые портативные электроприборы должны иметь бирку, свидетельствующую о своевременной проверке и пригодности к эксплуатации. Бирка должна отображать информацию о дате следующего испытания и инвентарном номере. Срок проверки 1 раз в 3 месяца.

2.13.5. Вся электросеть (розетки) общего пользования должна быть защищена устройством защитного отключения, настроенным на срабатывание при остаточном токе 30 мА. Если в цепи нет устройства защитного отключения, должны использоваться портативные устройства защитного отключения.

2.13.6. Все портативное электрическое оборудование должно иметь действительные идентификационные ярлыки или бирки, указывающие на пригодность оборудования к использованию.

2.13.7. Устройства для защиты электрооборудования (предохранители, системы дифференциальной защиты от перегрузки) должны быть установлены в каждой электрической цепи. Доступ к таким устройствам должен иметь исключительно электротехнический персонал.

2.13.8. Электрические схемы должны быть в наличии для каждой единицы электрооборудования.

3. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ

3.1. Идентификация рисков, разработка мероприятий по их предотвращению

3.1.1. Подрядчик при заключении договора с Обществом и далее по мере необходимости, обязан оценить производственные риски, возникающие при выполнении принятых на себя договорных обязательств перед Обществом.

3.2. Риск употребления работниками алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ

3.2.1. На территории Объектов Общества запрещено провозить/проносить, хранить, употреблять, изготавливать и распространять алкогольные, наркотические, токсические, психотропные вещества.

3.2.2. На территории Объектов Общества запрещено находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического, психотропного и иного опьянения.

3.2.3. Подрядчик перед началом работ/оказания услуг на Объектах Общества обязан издать приказ и ознакомить с ним Представителей Подрядчика, отражающий требования пункта 3.2.

3.2.4. В случае необходимости употребления Представителем Подрядчика веществ, содержащих алкоголь, наркотические, токсические, психотропные составляющие по медицинским показаниям на территории Объекта Общества и/или последующего нахождения на указанной территории под влиянием указанных веществ, Представитель Подрядчика обязан иметь при себе допуск врача, разрешающий трудовую деятельность при условии употребления предписываемого вещества (с указанием дозировок). Об указанных обстоятельствах Подрядчик обязан проинформировать Общество не позднее 2-х дней до прибытия на Объект Общества такого Представителя Подрядчика.

3.2.6. В случае, если Представитель Подрядчика задействованный в выполнении работ/оказании услуг для Общества является участником инцидента, происшествия, аварии, несчастного случая, повлекшие любые негативные последствия, Подрядчик обязан организовать освидетельствование этого Представителя Подрядчика на состояние опьянения в течение 2-х часов с момента указанного события.

3.2.7. Если иное не указано в Договоре, Подрядчик согласен на проведение внеплановых, выборочных освидетельствований Представителя Подрядчика на предмет алкогольного, наркотического, токсического, психотропного и иного опьянения.

3.2.8. В случае положительных экспресс-тестов на алкоголь (наркотические, токсические, психотропные вещества), либо отказе Представителя Подрядчика от освидетельствования, Подрядчик обязан немедленно отстранить его от работы и за свой счёт в течение 2 часов удалить с территории Объекта Общества.

3.2.9. Удаление Представителей Подрядчика, подозреваемых в употреблении алкоголя, наркотических, токсических, психотропных веществ, не является основанием для изменения каких либо условий Договора, в т.ч. возложении на Общество дополнительных расходов (например, мобилизация дополнительного персонала и оборудования Подрядчика и т.п.).

3.2.10. Подрядчик принимает и соглашается с тем, что Общество имеет право проводить предварительно необъявленные осмотры вахтовых общежитий (строительных вагончиков/бытовок), в которых находятся Представители Подрядчика на предмет выявления случаев употребления Представителями Подрядчика алкогольных, наркотических, токсичных, психотропных и иных веществ.

3.3. Организация эксплуатации транспортных средств

3.3.1. Происшествия с участием транспортных средств могут привести к гибели людей, а высокая вовлеченность транспортных средств в производственный процесс позволяет считать этот риск одним из самых существенных.

3.3.2. Транспортные средства Подрядчика обязаны соблюдать скоростные режимы на объекте Общества, а именно:

- на подъезде к Объекту 40 км/ч;
- на территории Объекта не более 10 км/ч.

3.3.3. Подрядчик должен обеспечить постоянное соблюдение правил дорожного движения и требований законодательства РФ в отношении допуска подконтрольных ему транспортных средств в эксплуатацию, включая транспортные средства нанятых им транспортных компаний (субподрядных организаций). Одним из ключевых требований Общества является неукоснительное соблюдение требований Регламента.

3.3.4. Подрядчик обязан обеспечить комплекс мероприятий по оказанию помощи транспортному средству, попавшему в аварийную ситуацию.

3.3.5. Подрядчик должен обеспечить ежедневное прохождение медосмотра водителями и машинистами транспортных и иных самоходных средств, выполняющими работу/оказывающим услугу для Общества или на территории Объекта Общества.

3.3.6. Подрядчик должен обеспечить наличие у водителя (машиниста) документов, удостоверяющих личность, право управления транспортным (самоходным) средством, путевого листа, документации на груз.

3.3.7. Подрядчик должен обеспечить наличие в каждом транспортном (самоходном) средстве комплекта «выживания» (медицинская аптечка, огнетушитель).

3.3.8. Не разрешается использование для перевозки людей посадочных мест, не оборудованных ремнями безопасности.

3.3.9. Курение в транспортных средствах запрещено.

3.3.10. Категорически запрещена перевозка людей на не предназначенном для этого транспортном (самоходном) средстве.

3.4. Обучение, квалификация персонала

3.4.1. Допуск к выполнению работы/оказанию услуги Представителей Подрядчика, не прошедших необходимое обучение в полном объеме, может стать причиной травм, серьезного ущерба оборудованию и окружающей среде, аварий, инцидентов, пожаров, нарушению технологического процесса, срыва сроков выполнения производственных планов, претензий со стороны надзорных органов.

3.4.2. Представителя Подрядчика, занимающие руководящие должности, относящиеся к инженерно-техническим работникам должны иметь высшее или среднее специальное образование по данной специальности, действующее удостоверение об аттестации в области охраны труда, а также другие удостоверения и свидетельства в зависимости от выполняемых видов работ, объектов ведения работ и связанных с ними рисков. При выполнении работ на опасных производственных объектах и объектах, на которых эксплуатируются тепло-, электроустановки и сети, а также при транспортировке опасных веществ, все руководители и специалисты обязаны иметь действующие удостоверения в указанных областях.

3.4.3. Отсутствие аттестованных руководящих работников Подрядчика на территории Объекта Общества при выполнении работ/оказании услуг, является существенным нарушением условий Договора и влечет за собой остановку работ/услуг до устранения причины остановки и применение положений раздела 5 Регламента.

3.4.4. Подрядчик представляет Обществу приказы о назначении ответственных лиц в области производственного контроля и ответственных лиц, имеющих право осуществлять допуск для выполнения конкретных видов работ (земляные работы, огневые и газоопасные работы, работы с грузоподъемными машинами и др.). Ответственные лица назначаются из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников. Совместно с приказами предоставляются копии документов, подтверждающих квалификацию работников (удостоверений, протоколов аттестации и проверки знаний), а также документы, подтверждающие ознакомление указанных лиц с указанными приказами.

3.4.5. Производственный персонал обязан иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие их обучение и допуск к работе по профессии, а также документы подтверждающие, что работники прошли проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности. Другие удостоверения и свидетельства предоставляются в зависимости от выполняемых видов работ, объектов ведения работ и связанных с ними рисков.

3.4.6. Подрядчик проводит с задействованными при производстве работ/оказании услуг на Объекте Общества Представителями Подрядчика первичный, повторный, внеплановый, целевой инструктажи, а также стажировку, обучение, проверку необходимых для выполнения работ /услуг знаний в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.4.7. Выполнение работ Представителями Подрядчика, не прошедшими обучение или очередную проверку знаний по выполняемому виду работ, является существенным нарушением условий Договора и влечет за собой остановку работ до момента устранения допущенных нарушений.

3.4.8. Подрядчик должен обеспечить условия для своевременного проведения инструктажа на рабочем месте для задействованных при выполнении работ/услуг на Объекте Общества Представителей Подрядчика.

3.5. Документация в области охраны труда

- 3.5.1. Подрядная организация обеспечивает наличие на рабочем месте и изучение Представителями Подрядчика действующих нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов по охране труда.
- 3.5.2. Подрядчик обязан создать и обеспечить работу следующих постоянно действующих комиссий:
- 3.5.2.1. Аттестационной комиссии по охране труда с обучением и аттестацией членов комиссии в специализированных учебных центрах;
- 3.5.2.2. Комиссии по обучению и аттестации Представителей Подрядчика по электробезопасности в соответствии с требованиями Ростехнадзора;
- 3.5.2.3. Комиссии по охране труда;
- 3.5.2.4. Пожарно-технической комиссии.
- 3.5.3. Подрядчик обязан иметь и вести на объекте следующую документацию:
- 3.5.3.1. Журналы регистрации инструктажей персонала на рабочем месте;
- 3.5.3.2. Журнал регистрации проверок знаний в области охраны труда или копии протоколов проверок знаний;
- 3.5.3.3. Журнал проверок состояния условий труда;
- 3.5.3.4. Журналы ступенчатого контроля за безопасностью труда;
- 3.5.3.5. Программы инструктажей по охране труда;
- 3.5.3.6. Утвержденный перечень инструкций по профессиям и видам работ;
- 3.5.3.7. Утвержденные инструкции (копии) в соответствии с перечнем;
- 3.5.3.8. Утвержденный график проверок знаний персонала в области охраны труда;
- 3.5.3.9. Акты проверок состояния условий труда и промышленной безопасности постоянно действующими комиссиями;
- 3.5.3.10. Приказы, распоряжения о проведении стажировок на рабочем месте в отношении конкретных работников;
- 3.5.3.11. Утвержденный перечень профессий рабочих, которые перед допуском к работе должны пройти стажировку, с указанием срока стажировки;
- 3.5.3.12. Перечень работ повышенной опасности.

3.6. Документация в области промышленной безопасности

- 3.6.1. При осуществлении производственной деятельности, связанной с опасными производственными объектами, Подрядчик обеспечивает наличие на рабочем месте и изучение Представителями Подрядчика документации, устанавливающей правила ведения работ на опасном производственном объекте в соответствии с п. 2.2. Регламента и с требованиями действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области промышленной безопасности.
- 3.6.2. Подрядчик, осуществляющий деятельность в области промышленной безопасности по строительству, эксплуатации, расширению, реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного производственного объекта, изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, проведению экспертизы промышленной безопасности обязан иметь и направить в Общество до начала работ:
- 3.6.2.1. Лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством РФ;
- 3.6.2.2. Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 3.6.2.3. Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов;
- 3.6.2.4. Договор страхования риска ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов;
- 3.6.2.5. Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
- 3.6.2.6. Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ в области промышленной безопасности;
- 3.6.2.7. Приказ о назначении лиц, ответственных за производственный контроль;
- 3.6.2.8. Сертификаты соответствия на применяемые материалы, оборудование, разрешения Ростехнадзора на применение технических устройств, механического и электрического оборудования на опасных производственных объектах;
- 3.6.2.9. Копии протоколов об аттестации в области промышленной безопасности ответственных лиц;
- 3.6.2.10. Положение о расследовании инцидентов на опасных производственных объектах;
- 3.6.2.11. План ликвидации аварий;
- 3.6.2.12. Подрядчик обязан иметь и вести на объекте эксплуатационную документацию в соответствии с требованиями нормативно правовых и нормативно технических документов в области промышленной безопасности.

3.7. Режим труда и отдыха персонала

- 3.7.1. Выполнение производственных операций отдохнувшими Представителями Подрядчика является одним из существенных факторов обеспечения низкого уровня травматизма на производстве, а также минимизации внеплановых затрат.
- 3.7.2. Продолжительность рабочих смен, вахт и отпусков Представителей Подрядчика отслеживается и регулируется Подрядчиком самостоятельно и должна соответствовать действующему трудовому законодательству. Тем не менее, Общество может потребовать, а Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие режима труда и отдыха Представителей Подрядчика действующему законодательству.

3.8. Гигиена, производственная санитария, бытовые условия

- 3.8.1. При выполнении работ по Договору Подрядчик обязан обеспечить требуемый санитарными правилами и нормами РФ уровень гигиены.
- 3.8.2. При выполнении работ по Договору Подрядчик обязан в течение всего срока действия Договора обеспечить минимальные бытовые условия для персонала в соответствии с требованиями Регламента.
- 3.8.3. В случае временного проживания Представителей Подрядчика в вагон-домах, допускается проживание не более 4-х человек в одном вагон-доме.
- 3.8.4. Если иное не оговорено в Договоре, Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает:
- 3.8.4.1. питание Представителей Подрядчика;
 - 3.8.4.2. снабжение питьевой водой, технической водой.
- 3.8.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение Представителями Подрядчика чистоты и аккуратности в вагон-домах в которых проживают Представители Подрядчика.
- 3.8.6. Не допускается захламление прилегающей к вагон-домам территории (50 метров).
- 3.8.7. Подрядчик обязан обеспечить своевременную очистку подъездных путей и аварийных выходов вагон-домов.
- 3.8.8. Подрядчик обязан обеспечить собственными силами и средствами своевременное удаление образующихся в своей деятельности производственных и бытовых отходов из мест временного хранения, не допуская переполнения мест временного хранения отходов.

3.9. Требования к оборудованию рабочих мест

- 3.9.1. При оборудовании рабочих мест Представителей Подрядчика на территории Объекта Общества, Подрядчик должен соблюдать требования законодательных и нормативных документов РФ в этой области, а также требования Регламента.
- 3.9.2. Если иное не оговорено в Договоре, Подрядчик обеспечивает минимальный набор работоспособных средств коллективной защиты:
- 3.9.2.1. Средств оказания первой помощи;
 - 3.9.2.2. Средств первичного пожаротушения;
 - 3.9.2.3. Систем оповещения о ЧС на объекте (территории).
- 3.9.3. Подрядчик обеспечивает необходимый уровень освещенности на рабочих местах, путях эвакуации в соответствии с нормативной документацией, действующей в РФ.
- 3.9.4. Подрядчик не допускает загромождения (захламления) путей эвакуации и доступа к средствам первичного пожаротушения/средствам первой помощи (средствам связи) в случае чрезвычайной ситуации.
- 3.9.5. Подрядчик обеспечивает размещение запретительных, предупредительных и информационных знаков на рабочей площадке (территории) в количестве, достаточном для информирования как Представителей Подрядчика, так и сторонних посетителей о путях эвакуации и опасностях на рабочей площадке/территории. Знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ.
- 3.9.6. Подрядчик обязан не допускать эксплуатацию вращающихся частей и механизмов без защитных приспособлений, предусмотренных заводом-изготовителем.

3.10. Доступ посторонних лиц на рабочую площадку, перемещения Представителей Подрядчика по рабочей площадке

- 3.10.1. Если иное не указано в Договоре, Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан обеспечить охрану рабочей площадки (строительной площадки и пр.) и принять все необходимые меры для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц на указанную территорию.
- 3.10.2. На Представителей Подрядчика распространяется система безопасности, установленная Обществом.
- 3.10.3. Охранное предприятие, нанятое Обществом для охраны Объекта Общества, имеет право проводить осмотр транспортных средств, мест проживания, оборудования и имущества Подрядчика, а также личного имущества Представителей Подрядчика, находящегося на территории Объекта Общества, на предмет соблюдения требований Регламента и требований системы безопасности, установленной Обществом.
- 3.10.4. Находясь на территории Общества, Представителям Подрядчика запрещается выходить за рамки отведенной Подрядчику для выполнения работ территории. Представители Подрядчика обязаны осуществлять перемещение по территории Объекта Общества исключительно по служебной необходимости. Подрядчик обязан отстранять от работ Представителей Подрядчика в случае, если они нарушают правила охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, установленные законодательством РФ, настоящим Регламентом, демонстрируют неприемлемое поведение, проявляют некомпетентность или халатность при исполнении своих обязанностей.
- 3.10.5. В случае выполнения работ на территории Объекта Общества Представителями Подрядчика в составе 50 и более лиц, Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на территории Заказчика (Генподрядчика) специалиста(ов) по охране труда с соответствующей квалификацией.

3.11. Изделия, оборудование и материалы Подрядчика

3.11.1. Качество оборудования, комплектующих и расходных материалов является ключевым фактором, обеспечивающим надежность производственного процесса, а также мероприятий по обеспечению безопасности находящихся на территории Объекта Общества и окружающей среды.

3.11.2. Подрядчик обязуется обеспечить условие того, что все материалы, изделия, оборудование и комплектующие к ним (в том числе и иностранного производства), включая средства коллективной защиты (далее технические устройства), которые поставлены Подрядчиком в рамках Договора и используемые в процессе строительства:

3.11.2.1. имеют Паспорт Технического Устройства и, при необходимости, инструкцию по эксплуатации на русском языке. Подрядчик обязан предоставить подтверждающие документы по запросу;

3.11.2.2. прошли контроль качества при их изготовлении и соответствуют технической документации завода-изготовителя, прошли входной контроль качества комплектующих изделий и материалов. Подрядчик обязан предоставить подтверждающие документы по запросу;

3.11.2.3. в случае недостатка информации в паспорте технического устройства и инструкции по эксплуатации, Подрядчик предоставляет информацию касательно условий и требований безопасной эксплуатации, методики проведения контрольных испытаний (проверок) технического устройства, и его основных узлов, ресурс и срок эксплуатации, порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования;

3.11.2.4. имеют действующий сертификат соответствия требованиям ГОСТ (ГОСТ Р);

3.11.2.5. имеют на месте производства работ в составе технической документации утвержденный график планово-предупредительного ремонта на технические устройства;

3.11.2.6. обслуживаются квалифицированным персоналом в строгом соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов, инструкций и руководств по эксплуатации заводов-изготовителей и технических условий.

3.11.3. В случае, если Подрядчик осуществляет работы на территории (объекте), подконтрольной Ростехнадзору, он обязуется предоставить следующие документы:

3.11.3.1. разрешение Ростехнадзора на все технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах;

3.11.3.2. заключение экспертизы промышленной безопасности на все технические устройства.

3.11.4. Любое оборудование, материалы, сооружения или их часть, у которых были обнаружены дефекты или несоответствия требованиям стандартов, правил или условий безопасной эксплуатации, должны быть заменены или отремонтированы Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. Подрядчик несет ответственность за дефекты всего оборудования и (или) материалов, закупленных или полученных им от третьих сторон.

3.11.5. Общество имеет право забраковать любые, поставленные подрядчиком, изделия, оборудование и материалы, не соответствующие требованиям законодательства РФ и Договору.

3.11.6. Подрядчик обязан за свой счет предоставить приемлемую замену забракованных материалов и немедленно убрать непригодные детали, материалы и оборудование с места ведения работ.

3.12. Оборудование для обеспечения безопасных условий труда и адекватного реагирования в аварийных ситуациях

3.12.1. Если иное не оговорено в Договоре, Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает наличие на территории Объекта необходимое:

3.12.1.1. оборудование для оказания первой медицинской помощи;

3.12.1.2. первичные средства пожаротушения;

3.12.1.3. средства оповещения в случае чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

3.12.1.4. коллективные средства защиты;

3.12.1.5. резервные средства поддержания работоспособности объекта;

3.12.1.6. средства выживания Представителей подрядчика в случае возникновения ЧС на территории Объекта Общества на котором ведет свою деятельность Подрядчик.

3.12.2. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает регулярное обучение и повышение квалификации Представителей Подрядчика по профессиям и видам работ.

3.12.3. Если иное не оговорено в Договоре, Подрядчик самостоятельно и за свой счет поддерживает такое оборудование в рабочем состоянии, осуществляет регулярную проверку и обслуживание этого оборудования, ведет соответствующую документацию.

3.12.4. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает регулярное обучение Представителей Подрядчика правильному использованию оборудования.

3.12.5. Подрядчик обеспечивает свободный доступ персонала к средствам оповещения о ЧС и средствам первичного реагирования на ЧС.

3.12.6. Подрядчик на подконтрольных ей объектах/территориях не допускает загромождение, блокировку подъездов к объектам пожарной техники и путей эвакуации персонала. В случае временной блокировки (загромождения) путей эвакуации, подъездов обязательно предусматриваются и обозначаются резервные маршруты по согласованию с Обществом.

3.13. Мероприятия по предупреждению аварий, пожаров и ЧС

3.13.1. Подрядчик самостоятельно разрабатывает мероприятия по предупреждению аварий (аварийных ситуаций), пожаров и ЧС на Объектах Общества на территорию которых он получил допуск для исполнения Договора, учитывая нижеприведенные требования.

3.13.2. Если иное не указано в Договоре, то в случае объявления на территории объекта ЧС (чрезвычайной ситуации) и по устному обращению Председателя Комиссии по ЧС, Подрядчик незамедлительно предоставляет Обществу персонал, технику и оборудование, имеющиеся в её распоряжении для предупреждения и/или ликвидации последствий ЧС. В дальнейшем Общество подтверждает факт обращения гарантийным письмом и возмещает затраты Подрядчику.

3.13.3. При осуществлении деятельности на территории (объекте) Подрядная организация обеспечивает наличие на рабочем месте и изучение Представителями Подрядчика применимых и действующих нормативно-правовых актов и нормативных документов по промышленной и пожарной безопасности.

3.13.4. Подрядчик обязан содержать занимаемые здания, сооружения и технологическое оборудование в соответствии с требованиями: «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и других нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности.

3.13.5. Схема рабочей площадки с указанием расстановки технологического оборудования и жилых вагончиков согласовывается с Обществом до начала работ.

3.13.6. Отсутствие наряда – допуска на проведение работ повышенной опасности, влечет за собой остановку работ.

3.14. Средства индивидуальной защиты

3.14.1. Использование Средств Индивидуальной Защиты (далее - СИЗ) Представителями Подрядчика является последним барьером, обеспечивающим их безопасность.

3.14.2. Подрядчик гарантирует, что все Представители Подрядчика обеспечены и правильно используют СИЗ, как для выполнения работ, так и СИЗ, необходимые в случае чрезвычайной ситуации.

3.14.3. Подрядчик гарантирует, что все применяемые Представителями Подрядчика СИЗ:

3.14.3.1. Имеют действующий сертификат соответствия ГОСТ Р;

3.14.3.2. Прошли регламентированные изготовителем периодические проверки и испытания;

3.14.3.3. Не используются после истечения срока годности СИЗ;

3.14.3.4. Подрядчик гарантирует, что номенклатура и сроки носки СИЗ соответствуют требованиям нормативных документов РФ или не ухудшают защищенность Представителей Подрядчика по сравнению с требованиями нормативных документов РФ.

3.14.4. Подрядчик обязан соблюдать следующие минимальные требования по обеспеченности СИЗ Представителей Подрядчика, находящихся на опасном производственном объекте, строительной площадке, участвующих в производстве погрузо-разгрузочных работ и работ по наряду-допуску:

3.14.4.1. Каска;

3.14.4.2. Обувь с укрепленными носками, выдерживающими удар в 200Дж;

3.14.4.3. Защитные очки;

3.14.4.4. Костюм для защиты от общих производственных загрязнений (и в зимнее время - пониженных температур с четко видимым на расстоянии названием (логотипом) организации).

3.14.5. Отсутствие (неприменение) испытанных и сертифицированных СИЗ является существенным нарушением условий Договора и влечет за собой немедленную остановку работ до устранения причин остановки.

3.15. Требования по допуску к работе

3.15.1. В настоящем разделе определены ключевые требования к Подрядчику в части организации допуска Представителей Подрядчика к выполнению работ по Договору.

3.15.2. На месте проведения работ на всех Представителей Подрядчика должны быть в наличии документы (копии), подтверждающие, что:

3.15.2.1. Представители Подрядчика прошли очередной медицинский осмотр, обязательно наличие заключение психиатра и нарколога, в соответствии с требованиями законодательства РФ;

3.15.2.2. С Представителями Подрядчика проведены все необходимые инструктажи в соответствии с требованиями нормативных документов РФ;

3.15.2.3. Представители Подрядчика обучены и имеют право работать с материалами, оборудованием, средствами индивидуальной и коллективной защиты, с которыми им поручено работать;

3.15.2.4. Представители Подрядчика прошли стажировку в соответствии с требованиями законодательства РФ и допущены к самостоятельной работе приказом по предприятию.

3.15.2.5. Инженерно-технические работники Подрядчика должны иметь на рабочем месте комплект документов, подтверждающих соответствие требованиям настоящего Регламента.

3.15.3. В случае если Подрядчику, при выполнении работ по Договору необходимо выполнять работы повышенной опасности с оформлением наряда-допуска, то применимы следующие ключевые требования Общества:

3.15.3.1. Выполнение нормативных требований законодательства РФ и требований настоящего Регламента;

3.15.3.2. Утвержденный перечень работ повышенной опасности, проводимых по наряду-допуску;

3.15.3.3. Медицинское освидетельствование и проверка прохождения очередного медицинского осмотра Представителями Подрядчика, привлекаемыми к выполнению работ по наряду-допуску до начала работ;

3.15.3.4. Проверка наличия удостоверений (свидетельств) на право выполнения работ по наряду-допуску у всех Представителей Подрядчика, перечисленных в наряде-допуске, включая ИТР;

3.15.3.5. Идентификация рисков и опасностей при подготовке, проведении и завершении работ по наряду-допуску (все опасности в полном объеме должны быть отражены в наряде-допуске);

3.15.3.6. Разработка мероприятий по минимизации идентифицированных рисков и опасностей (все опасности в полном объеме должны быть отражены в наряде-допуске);

3.15.3.7. Система сигнализации и связи во время выполнения работ по наряду-допуску должна быть понятна всем участникам работ и не допускать неверное толкование;

3.15.3.8. Должен быть обеспечен постоянный надзор за проведением работ по наряду-допуску со стороны ИТР.

4.ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ, ПЛОЩАДКАМ И УЧАСТКАМ РАБОТ

4.1. Производственные территории и участки проведения строительного производства в населенных пунктах или на территории эксплуатируемого производственного объекта во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены Подрядчиком.

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:

- высота защитных ограждений производственной территории должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2 м;
- защитные ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и должны быть оборудованы сплошным защитным козырьком;
- защитный козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;
- защитные ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

4.2. Места прохода людей в пределах опасных зон должны быть оборудованы Подрядчиком защитными ограждениями. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены Подрядчиком сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70 - 75°.

4.3. У въезда на производственную территорию Подрядчик обязан устанавливать схему внутривозвратных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и строительных конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения.

4.4. Автомобильные дороги, находящиеся на производственных территориях, должны быть оборудованы Подрядчиком соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин.

4.5. В случае, если в процессе проведения строительного производства в опасные зоны вблизи мест перемещения грузов кранами могут попасть эксплуатируемые гражданские или производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, Подрядчик должен обеспечить соблюдение следующих требований:

- необходимо оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы крана должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей;
- скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;
- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, должно производиться с применением дополнительных съемных грузозахватных приспособлений, предотвращающих падение груза;
- по периметру здания необходимо установить защитный экран, имеющий равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, перемещаемого краном;
- зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения защитного экрана.

4.6. Проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам должны содержаться Представителями Подрядчика в чистоте, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складированными материалами и строительными конструкциями.

4.7. Строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены.

4.8. Санитарно-бытовые и производственные помещения и площадки для отдыха Представителей Подрядчика, а также автомобильные и пешеходные дороги следует располагать за пределами опасных зон.

4.9. При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены Подрядчиком.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы Подрядчиком должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты Подрядчиком крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками.

4.10. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть оснащены Подрядчиком защитными устройствами или страховочными ограждениями высотой 1,1 м и более, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями.

4.11. Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться Подрядчиком, если расстояние от уровня настила до нижнего проема менее 0,7 м.

4.12. При невозможности применения защитных ограждений и устройств при проведении строительного производства на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте работы Подрядчиком должны производиться с применением соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте и оформлением наряда-допуска.

4.13. При проведении работ на высоте Подрядчик обязан обеспечить наличие защитных, страховочных и сигнальных ограждений и определить границы опасных зон исходя из действующих норм и правил с учетом наибольшего габарита перемещаемого груза, расстояния разлета предметов, размеров движущихся частей машин и оборудования. Место установки ограждений и знаков безопасности указывается в технологических картах на проведение работ или в ППР на высоте в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами и правилами.

4.14. При выполнении работ на высоте под местом производства работ (внизу) Подрядчиком определяются, обозначаются и ограждаются зоны повышенной опасности. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.

Для ограничения доступа Представителей Подрядчика и посторонних лиц в зоны повышенной опасности, где возможно падение с высоты, травмирование падающими с высоты материалами, инструментом и другими предметами, а также частями конструкций, находящихся в процессе сооружения, обслуживания, ремонта, монтажа или разборки, Подрядчик должен обеспечить их ограждение.

При невозможности установки заграждений для ограничения доступа Представителей Подрядчика и иных лиц в зоны повышенной опасности на Объекте, Подрядчик должен осуществлять контроль места нахождения работников и запрещать им приближаться к зонам повышенной опасности.

4.15. Подрядчик должен обеспечить соответствие проходов на рабочих местах и к рабочим местам следующим требованиям:

1) ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м;

2) высота проходов в свету должна быть не менее 1,8 м;

3) лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы системами безопасности.

4.16. Подрядчик должен обеспечить чтобы при расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на перекрытие от размещенных строительных материалов, оборудования, оснастки и людей не превышало расчетные нагрузки на перекрытие, предусмотренные организационно-технологической документацией на производство работ, включающей ПОС, ППР и другую документацию, с учетом фактического состояния несущих строительных конструкций.

4.17. При выполнении работ на высоте внизу, под местом работ, Подрядчик должен выделить опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, защитными улавливающими сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от ниже расположенного рабочего места.

4.18. Перекрытие лифтовых шахт должно производиться Подрядчиком на каждом этаже.

4.19. При эксплуатации строительных подъемников на площадках, с которых производится загрузка или разгрузка кабины (платформы) строительного подъемника, Подрядчиком должны быть вывешены правила пользования строительным подъемником, определяющие способ загрузки, способ сигнализации, порядок обслуживания дверей дежурными работниками, запрещение выхода людей на платформу строительного подъемника и указания по его обслуживанию. У всех мест загрузки или разгрузки кабины или платформы строительного подъемника Подрядчиком должны быть сделаны надписи, указывающие вес предельного груза, допускаемого к подъему или спуску.

4.20. Над местом загрузки строительного подъемника с открытой платформой на высоте 2,5 - 5 м Подрядчиком должен быть установлен защитный двойной настил из досок толщиной не менее 40 мм.

4.21. Для общего внутреннего и наружного освещения Подрядчиком должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты установки.

При высоте подвески менее 2,5 м должны применяться светильники специальной конструкции классов защиты 2 или 3 либо с напряжением не выше 50 В.

Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены Подрядчиком.

Применять стационарные светильники в качестве переносных запрещается. Следует пользоваться переносными светильниками только промышленного изготовления.

4.22. Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены) Подрядчиком сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ.

4.23. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена Подрядчиком изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:

3,5 м - над проходами;

6,0 м - над проездами;

2,5 м - над рабочими местами.

4.24. Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть выполнены Подрядчиком в защищенном исполнении.

4.25. Все электропусковые устройства должны быть размещены Подрядчиком так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством.

Распределительные щиты и рубильники должны быть оборудованы Подрядчиком запирающими устройствами.

4.26. Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы Подрядчиком, ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним.

4.27. При проведении строительного производства с применением строительных машин, механизмов или иного технологического оборудования Подрядчику необходимо предусматривать:

1) выбор типов машин, мест их установки и режимов работы в соответствии с параметрами, предусмотренными технологией работ и условиями производства работ;

2) мероприятия, ограничивающие зону действия машин для предупреждения возникновения опасной зоны в местах нахождения людей, а также применение ограждений зоны работы машин;

3) особые условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта, на насыпном грунте или косогоре.

4.28. Включение (запуск) и эксплуатация транспортных средств, строительных машин, технологического оборудования и других средств механизации должны производиться работником, за которым они закреплены, имеющим право управления этим средством.

Оставлять без надзора транспортные средства, строительные машины, технологическое оборудование и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем запрещается.

4.29. Для предупреждения поражения Представителей Подрядчика электрическим током Подрядчику следует предусматривать:

1) устройство временных электроустановок, выбор трасс и определение напряжения временных силовых и осветительных электросетей, устройство для ограждения токоведущих частей и месторасположение вводно-распределительных систем и приборов;

2) способы заземления металлических частей электрооборудования;

3) дополнительные защитные мероприятия при производстве работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также при выполнении работ в аналогичных условиях вне помещений;

4) мероприятия по безопасному выполнению работ в охранных зонах линий электропередачи.

4.30. Строительные леса и другие средства подмащивания для выполнения работ на высоте должны быть изготовлены Подрядчиком по типовым проектам и взяты организацией на инвентарный учет.

На инвентарные строительные леса и другие средства подмащивания у Подрядчика должен иметься паспорт завода-изготовителя.

4.31. Перед допуском Представителей Подрядчика в выемки глубиной более 1,3 м работником, ответственным за обеспечение безопасного производства работ со стороны Подрядчика, должны быть проверены состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки.

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

4.32. Допуск Представителей Подрядчика в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, допускается после тщательного осмотра Представителем Подрядчика, ответственным за обеспечение безопасного производства работ, откосов и состояния неустойчивого грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения).

4.33. В случае проведения огневых работ в зданиях, сооружениях или других местах при наличии вблизи или под местом этих работ сгораемых конструкций, последние должны быть надежно защищены Подрядчиком от возгорания металлическими экранами или политы водой, а также им должны быть приняты меры против разлета искр и попадания их на сгораемые конструкции, нижележащие площадки и этажи.

4.34. Приступать к проведению огневых работ Представители Подрядчика могут только после выполнения всех требований пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения, очистка рабочего места от сгораемых материалов, защита сгораемых конструкций и т.д.). После окончания огневых работ их исполнитель обязан тщательно осмотреть место проведения этих работ, полить водой сгораемые конструкции и устранить нарушения, которые могут привести к возникновению пожара.

4.35. Ответственное со стороны Подрядчика лицо за проведение временных (разовых) огневых работ (руководитель работ) обязано проинструктировать непосредственных исполнителей этих работ (электросварщиков, газосварщиков, газорезчиков и т.д.) о мерах пожарной безопасности, определить противопожарные мероприятия по подготовке места работ, оборудования и коммуникаций в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.

4.36. В период проведения этих работ ответственным лицом Подрядчика должен быть установлен контроль за соблюдением исполнителем огневых работ мер пожарной безопасности и техники безопасности.

4.37. Представитель Подрядчика, ответственный за пожарную безопасность помещения (территории, и т.п.), должен обеспечить проверку места проведения временных огневых работ в течение трёх часов после их окончания.

4.38. Подрядчик должен обеспечить соответствие транспортных средств, применяемых для транспортирования (перемещения) строительных конструкций, материалов, заготовок характеру перемещаемого груза.

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы Подрядчиком и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - соответствовать ППР.

В соответствующих местах Подрядчиком должны быть установлены надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и другие.

4.39. Строящиеся здания, временные сооружения, а также подсобные помещения должны быть обеспечены Подрядчиком средствами пожаротушения в соответствии с нормами.

Кроме первичных средств пожаротушения Подрядчик должен обеспечить наличие на территории Объекта Общества пожарных щитов со следующим минимальным набором инвентаря: топоров - 2; ломов и лопат - 2; багров железных - 2; ведер, окрашенных в красный цвет - 2; огнетушителей - 2.

5. ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И САНКЦИИ

5.1. Права, ответственность Подрядчика и Общества определены в Договоре и Регламенте.

5.2. Если в Договоре не определены конкретные права (обязанности) Подрядчика по вопросам минимизации производственных рисков, то применяются положения настоящего Регламента.

5.3. Введение системы штрафных санкций позволяет применять меры по остановке производства только в случае серьезных несоответствий и, одновременно, привлекать внимание Подрядчика организации к решению вопросов обеспечения безопасности труда.

5.4. Контроль за выполнением требований Регламента производится Подрядчиком на подконтрольной ему территории.

5.5. В случае обнаружения при производстве работ существенных нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной, потенциально создающих угрозу жизни и здоровью Представителям Подрядчика или иным лицам находящимся на Объекте, способствующих возникновению аварий или пожаров – полномочный представитель Общества вправе остановить работы/услуги до устранения выявленного несоответствия, а в случае не устранения в установленный срок, применить к Подрядчику санкции указанные в п. 5.6. Регламента.

5.6. Санкции к Подрядчику:

5.6.1. Отказ Общества в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора.

5.6.2. Приостановка Обществом оплаты по Договору до устранения выявленного нарушения. Применимо ко всем требованиям Регламента.

5.6.3. Остановка работ/услуг без возмещения Обществом затрат на простой - в случае невыполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда в заранее оговоренный срок, что рассматривается как неспособность Подрядчика организации выполнить обязательства в установленный срок.

Применимо ко всем требованиям Регламента.

Санкция действует до устранения несоответствия.

5.6.4. Отстранение Представителя Подрядчика от выполнения работы/услуги и удаление с территории подконтрольной Обществу – в случае, если Представитель Подрядчика нарушил требование пунктов 3.2. Регламента;

5.6.5. Штраф в размере 200000 рублей (двести тысяч рублей) за каждый случай нарушения им (Представителем Подрядчика) требований пункта 3.2. Регламента.

5.6.6. Штраф в размере 100000 рублей (сто тысяч рублей) за каждый случай нарушения требований пунктов 2.6., 2.7., 3.3., 3.4., 3.9. Регламента;

5.6.7. Штраф в размере 50000 рублей (пятьдесят тысяч рублей) за каждый случай нарушения требований пунктов 2.2, 2.4., 2.5., 2.8. - 2.13. 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15. Регламента.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Приложение № 1 - Форма Акта приема -передачи документов Подрядчика, содержащих основные сведения о системе управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью;

6.2. Приложение № 2 – Форма Листа ознакомления Представителей Подрядчика с Регламентом;

6.3. Приложение № 3 – Форма Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства.

**Акт приема - передачи
документов Подрядчика, содержащих основные сведения о системе управления охраной труда, промышленной и
пожарной безопасностью**

Наименование Подрядной организации:

Наименование и реквизиты договора, по которому
Подрядчик выполняет работы/услуги:

Наименование работ/услуг, выполняемых Подрядчиком
по Договору:

№ п/п	Оценка системы управления охраной труда Подрядчика		
	Документация по охране труда:	Предоставле но	Не предоставле но
1	Приказ о назначении специалиста по охране труда в Организации. Либо приказ о возложении обязанностей специалиста по охране труда на одного из специалистов Организации (или гражданско-правовой договор о привлечении организации или специалиста, оказывающих услуги в области охраны труда). Основание: ст.217 ТК РФ.		
2	Приказ о распределении функциональных обязанностей работодателя по охране труда среди работников Организации (между структурными подразделениями, должностными лицами и работниками). Необходимо назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ – в целом по организации, в структурных подразделениях, на производственных территориях, при эксплуатации машин и оборудования, при выполнении конкретных работ и на рабочих местах). Основание: ст.212 ТК РФ.		
3	Перечень инструкций по охране труда для работников по профессии и отдельным видам работ, по оказанию доврачебной медицинской помощи. Основание: ст.212 ТК РФ.		
4	Приказ о порядке проведения обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации. Необходимо предоставить документы, устанавливающие порядок проведения инструктажей, порядок обучения работников рабочих профессий со стажировкой на рабочем месте, порядок проведения обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов Организации. Основание: ст.215 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464		
5	Приказ устанавливающий Порядок допуска вновь принимаемых работников в Организации. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.		
6	Протоколы повторной (периодической) проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов, задействованных на объекте. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.		
7	Удостоверения повторной (периодической) проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов, задействованных на объекте. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.		
8	Протоколы повторной (периодической) проверки знаний по охране труда работников рабочих профессий, задействованных на объекте. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.		
9	Удостоверения повторной (периодической) проверки знаний по охране труда работников рабочих профессий, задействованных на объекте. Основание: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.		
10	Приказ о порядке проведения работ с повышенной опасностью в Организации, включая утвержденный перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых в Организации, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск. Необходимо назначить лиц, ответственных за выдачу нарядов-допусков, ответственных руководителей работ по наряду-допуску.		

	Основание: Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах.		
11	Реестр журналов по охране труда для обязательного ведения на объекте.		
12	Приказ о проведении контроля и проверок состояния условий и охраны труда, промышленной, пожарной безопасности на объекте (включая график проведения проверок). Основание: ст.212 ТК РФ.		
	Пожарная безопасность. На основании требований Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479:		
13	Приказ о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте.		
14	Перечень инструкций о мерах пожарной безопасности, применяемых на объекте.		
15	Документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму персонала, привлекаемого для выполнения работ на объекте (как на руководителей, специалистов, так и на работников рабочих профессий).		
	СИЗ. В соответствии с ст. 212 ТК РФ:		
16	Приказ, устанавливающий порядок выдачи и применения спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Организации, включая нормы выдачи СИЗ в отношении работников, задействованных на Объекте.		
17	Список средств индивидуальной защиты, приспособлений и защитных устройств, применяемых на объекте.		
18	Документы, подтверждающие факт выдачи СИЗ, установленных нормами, работникам Организации.		
	В соответствии с ст. 212 ТК РФ:		
19	Приказ, устанавливающий порядок организации расследования и учета несчастных случаев в организации.		
	Погрузочно-разгрузочные работы		
20	Приказ о назначении ответственного за организацию погрузочно-разгрузочных работ на объекте. Основание: Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.		
	Инструмент и приспособления, леса, подмости, лестницы		
21	Приказ о допуске к работе с инструментом и приспособлениями работников, прошедших в установленном порядке обязательный предварительный медицинский осмотр, а также подготовку по охране труда. Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями		
22	Приказ о назначении ответственного за безопасную организацию и проведение работ на высоте. Основание: Правила по охране труда при работе на высоте		
	Транспорт		
23	Приказ о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию транспортных средств на объекте. Основание: Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта		
	Электроустановки		
24	Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и обеспечение электробезопасности на объекте. Основание: п.1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей		
25	Приказ об утверждении перечня должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала Организации, которым необходимо иметь соответствующую группу электробезопасности. Основание: п.1.4.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей		
26	Приказ о создании комиссии для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала Организации Основание: п.1.4.30, 1.4.31 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей		
27	Журнал учета проверки знаний и норм правил работы в электроустановках. Копии страниц, подтверждающие результаты проверки знаний персонала, задействованного на объекте. Основание: п.1.4.39 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей		
	Промышленная безопасность.		
	В соответствии с ФЗ №116, Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, Правилами безопасности опасных производственных объектов, на		

	которых используются подъемные сооружения, Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под давлением:		
28	Приказ о назначении ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в Организации.		
29	Приказ о назначении ответственных: - за осуществление производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, грузозахватных приспособлений и тары; - за содержание в работоспособном состоянии подъемных сооружений, грузозахватных приспособлений и тары на объекте; - за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, грузозахватных приспособлений и тары.		
30	Приказ о назначении ответственных: - за осуществление производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением; - за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением.		
31	Приказ о допуске к работе на объекте работников рабочих профессий, обслуживающих оборудование подконтрольное Ростехнадзору.		
32	Приказ о создании комиссии по проверке знаний персонала, обслуживающего оборудование подконтрольное Ростехнадзору.		
33	Протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение аттестации (проверки знаний) требований Правил промышленной безопасности в объеме должностных обязанностей руководителями и специалистами Организации, задействованными на объекте.		
34	Перечень должностных инструкций, ответственных лиц назначенных в соответствии с Правилами промышленной безопасности.		
35	Протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение проверки знаний требований Правил промышленной безопасности в объеме должностных обязанностей работниками рабочих профессий, обслуживающими оборудование подконтрольное Ростехнадзору, задействованными на объекте.		
36	Перечень производственных инструкций для работников рабочих профессий, обслуживающих оборудование подконтрольное Ростехнадзору, задействованных на объекте.		
37	План локализации и ликвидации аварий на объекте		
38	Список машин и механизмов, применяемых на объекте.		
39	Паспорта на машины, механизмы, оборудование, защитные средства, инструмент и другие документы, подтверждающие исправность инструментов.		
40	Акты и протоколы испытаний машин, механизмов, оборудования, защитных средств, инструмента.		
41	Протоколы замеров и испытаний электрооборудования (бытовых помещений, электросварочных аппаратов, кранов с электрическим приводом, электроинструмента и т.д.)		
42	График поверки измерительного оборудования (манометров).		
43	Технологические карты, ППР.		
44	Лист ознакомления Представителей Подрядчика с Регламентом «Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, предъявляемые к подрядным организациям для предотвращения производственных рисков при выполнении строительно-монтажных работ на объектах ООО «Стройнадзор», утв. ООО «Стройнадзор»		

Документы предоставил:
Представитель Подрядчика

«__» _____ 20__ г.

Документы принял:
Представитель Заказчика
(Генподрядчика)

«__» _____ 20__ г.

Примечание:

Перечень документации может быть увеличен (изменен) по усмотрению Заказчика (Генподрядчика) работ в соответствии со спецификой и направлением деятельности Подрядной организации.

[illegible]

Подрядчик:

Техзаказчик:

Заказчик:

Директор

Директор

Директор

 /

 /

 /

Вариант для двустороннего договора генподряда

Подрядчик:

Техзаказчик:

Заказчик:

Генподрядчик

Директор

Директор

Директор

Директор

 /

 /

 /

 /
